SHERPA DIESEL



DONNEES TECHNIQUES

SHERPA Z50 D212

Motor

Fabricant Kubota
Type D902

Puissance 18.5/24.8 kW/cv
Vitesse Max. 3600 tr/min
Vitesse définie 3000 tr/min

Nombre de cylindres

Refroidissement Refroidissement liquide

Carburant Diesel
Capacité de réservoir carburant 15 l

Entrainement Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques

Vitesse moteurs-roues 315 cc 0-8 (continu) km/h*

Donneés de capacité

Charge de freinage 910 kg
Force de poussée et de traction mo- 570 kg*

teurs-roues 315 cc

Hydraulique de roulage et de travail 42 l/min - 190 bar

Capacité de réservoir hydraulique 46 l

Pneus

Standard 20x11.00-8 – pneus profilés tractor


Freins

Frein de service Hydrostatique avec 4 moteurs-roues

hydrauliques

Direction Direction par contre-rotation

2075



Dimensions en mm

A Hauteur max. fourches à palettes	2051	J Angle arriére	23,5°
B Hauteur max. godet position déchargement	1700	K Hauteur machine	1442
C Angle godet bas	28°	L Hauteur max. total	2590
D Hauteur godet inférieur près bennes	35°	M Largeur pneus étroit	860
E Longueur roue avant – godet près bennes	50	M Largeur pneus larges	1140
F Garde au sol	188	N Angle de rotation	1664
G Empattement	657	O Angle de rotation avec godet	2208
H Longeur machine (repose pied plié)	1519(1345)		



I Longeur avec godet





DONNEES TECHNIQUES

SHERPA Z50 D212

Système électrique

Tension 12 V

Capacité batterie 45 Ah

Dimensions Max. (L mm x l mm x H mm, sans godet):

Standard 1519 x 1140 x 1442

Poids à vide 878 kg (avec pneus standard)

Charges de basculement (kg)*

Fourches à pelatte charge basse**

A 303

B 440

C 808

* Operateur compris 75kg

В

Fourches à pelette charge haute**



SHERPA Z50 D212

Le modèle ultra-puissant de la série Z de SHERPA : le Z50 D212 relève tous les défis ! Cette machine a une largeur de 114 cm et est équipée d'un moteur diesel Kubota D902 fiable de 25 CV. Cette machine est donc la version la plus puissante de notre gamme de mini-chargeurs.

En savoir plus? Appelez +31 (0) 412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com









^{**} Tenir compte du facteur de sécurité de 30%